

## TRANSCOL RESTAURACIÓN CHAPISCO

*Mortero tipo CS II utilizado en paredes y techos antiguos para una mejor Adherencia entre el soporte y el yeso*

**COLOR**  
Blanco

**EMBALAJE**  
Bolsa de 25 kg

**USO**  
Exterior/ Interior

**CONSUMO TEÓRICO**  
13,8 Kg/m<sup>2</sup>/cm

### 1. PROPÓSITO

Mortero a base de cal desarrollado para enlucir paredes y techos antiguos o soportes y materiales de diferentes naturalezas. Este producto deja la superficie del sustrato porosa para una mejor adherencia a los morteros de acabado.

Se puede aplicar de forma mecánica o manual, basta con añadir la cantidad correcta de agua.

### 2. DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor
<b>Masa volumétrica (polvo)</b>	1500 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Masa volumétrica (pasta)</b>	1600 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Densidad (producto endurecido)</b>	1500 ± 200 Kg /m <sup>3</sup>
<b>Horario de apertura</b>	30 minutos
<b>Difusión</b>	150 ± 5 mm
<b>Resistencia a la compresión (28 días)</b>	CS II De 1,5 N/mm <sup>2</sup> a 5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adherencia</b>	≥ 0.5 MPa/FB:B
<b>Capilaridad (28 días)</b>	W <sub>c</sub> 1 ≤ 0,40 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	μ ≤ 15
<b>Contenido de cloruro</b>	≤ 0.01 %
<b>Reacción al fuego</b>	Clase A1

*Resultados obtenidos según la norma EN 998-1 en condiciones controladas*

### 3. COMPOSICIÓN

Aglutinantes hidráulicos, carbonato cálcico, arenas síliceas lavadas, aditivos y aditivos inorgánicos, aditivos retenedores de agua y resinas.

### 4. APOYO

Los soportes son muros verticales exteriores e interiores de piedra, ladrillo/adobe y tabique. El sustrato no debe estar demasiado seco y si lo está, debes humedecer ligeramente la superficie 20 minutos antes de la aplicación.

## 5. PREPARACIÓN

Mezclar el contenido de la bolsa de 25Kg con aproximadamente 3 a 4 litros de agua limpia hasta obtener una masa homogénea.

La mezcla se puede realizar manualmente, utilizando una hormigonera o una máquina de pulverización.

Una vez mezclado, el mortero debe aplicarse dentro de los próximos 30 minutos sin agregar más agua después del amasado.

## 6. APLICACIÓN

Aplicar el Transcol Restauración Chapisco extendiendo bien el mortero, cubriendo toda la pared o techo en una capa uniforme y nunca con un espesor inferior a 4 mm. Después de la aplicación, espere 24 horas antes de aplicar el mortero de acabado.

Transcol Restauración Chapisco no reemplaza la pintura.

## 7. SEGURIDAD

Se recomienda utilizar una mascarilla antipolvo para proteger la sílice cristalina respirable, gafas y guantes al manipular el producto. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua limpia. No ingerir. Consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

## 8. CONSEJOS ÚTILES

- ◆ Temperatura de aplicación de 5°C a 30°C;
- ◆ El exceso de agua en la preparación altera las características físicas del producto;
- ◆ Nunca añada ningún otro tipo de producto al mortero;
- ◆ Nunca use ácido o exceso de agua para limpiar los residuos de mortero;
- ◆ No aplicar bajo la lluvia, ambiente muy húmedo o viento fuerte;
- ◆ No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de heladas dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

## 9. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y ventilado, sobre el palet y en los paquetes originales cerrados y protegidos, durante 180 días a partir de la fecha de fabricación.